

中空玻璃测试方法

1 适用范围

本方法适用于胶封双层中空玻璃的露点、密封、紫外线照射、高温高湿、气候循环试验。

2 试样制备

2.1 由4mm厚的浮法或普通平板玻璃制成，长510[+3]0mm，空间间距为12的双层中空玻璃试样20块。

2.2 试样标志要清楚，并在材料、结构和制造工艺方面应有充分的代表性。

2.3 试样擦拭后，分别置于梯形箱体，内装4个20W日光灯制成的观察箱内的框架上，然后开灯，在离试样2m处，视线与试样垂直观察。如果玻璃内表面有污物存在，则不能用于试验。

2.4 20块试样通过密封、露点试验后，按下表分配数量进行试验：

试验名称	试验数据	备用数据
紫外线照射试验	2	2
气候循环试验	4	2
高温高湿试验	8	2

3 试验

3.1 密封试验

3.1.1 仪器设备

3.1.1.1 真空箱：由金属材料制成的能达到试验要求真空的箱子。真空箱内装有测量厚度变化的支架和百分表。

3.1.2 试验准备

试验前，试样应在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境温度内放置12h以上。

3.1.3 试验步骤

3.1.3.1 将试样分批放入真空箱内，安装在装有百分表的支架中。

3.1.3.2 把百分表调整到零点或记下百分表的初始读数。

3.1.3.3 试验时把真空箱内压力降到低于环境气压 $10 \pm 0.5 \text{ kPa}$ ($100 \pm 5 \text{ mbar}$)。在到达低压后 5~10min 内记下百分表读数，计算出厚度增长值 d_1 。

3.1.3.4 保持低压 2.5h 后，在 5min 内再记百分表的读数，计算出厚度增长值 d_2 。

3.1.3.5 渗漏偏差规定

a. 厚度增长值 d_1 必须 $\geq 0.8 \text{ mm}$ 为不渗漏。

b. 2.5h 后厚度增长偏差 $\delta = \frac{d_2 - d_1}{d_1} \times 100 < 15\%$ 为不渗漏

d_1

3.2 露点试验

3.2.1 仪器设备

露点仪：测量管的高度为 300mm，测量表面直径为 $\phi 50 \text{ mm}$ ；

温度计：测量范围为 $-80 \sim 30^\circ \text{C}$ ，精度为 1°C 。

3.2.2 试验准备

试验前将全部试样在温度 $23 \pm 2^\circ \text{C}$ ，相对湿度 30~75% 的条件下放置一周。

3.2.3 试验步骤

3.2.3.1 向露点仪的容器中注入深约 25mm 的乙醇或丙酮，再加入干冰，使其温度冷却到等于或低于 -40°C ，并在试验中保持该温度。

3.2.3.2 将试样水平放置，在上表面涂一层乙醇或丙酮，使露点仪与该表面紧密接触，停留 3min。

3.2.3.3 移开露点仪，立刻观察玻璃试样的内表面上有无结露或结霜。

3.3 紫外线照射试验

3.3.1 仪器设备

紫外线试验箱：箱体尺寸为 560mm×560mm×560mm，内装由紫铜板制成 $\phi 150$ mm 的冷却盘 2 个及测量温度用 WSS 型 0~100℃ 的温度计。

光源为 MLV 型 300W 紫外线灯，电压为 220 ± 5 V，其输出功率不低于 40W/M²。每次试验前必须用照度计检查光源输出功率。

3.3.2 试验装备

试验时，试验箱内温度为 50 ± 3 ℃，其箱外环境温度为 23 ± 2 ℃。

3.3.3 试验步骤

3.3.3.1 在试验箱内放 2 块试样，试样放置如图 4，使其与光源相距 300mm，在每块试样中心表面各放置冷却板，然后连续通水冷却，进口水温保持在 16 ± 2 ℃，冷却板进出口水温相差不得超过 2℃。

3.3.3.2 紫外线连续照射 168h 后，把试样移出放到 23 ± 2 ℃ 温度下存放一周，然后擦净表面。

3.3.3.3 按照 2.3 观察试样的内表面有无雾状、油状或其他污物。

3.3.3.4 如果有 1 块或 2 块试样有雾、油或者其他污物，可另取 2 块备用试样重新试验，在试验中，试样破碎可以更换。

3.4 气候循环试验

3.4.1 仪器设备

气候试验装置：由加热、冷却、喷水、吹风及能够达到模拟气候变化要求的部件构成。

3.4.2 试验准备

取未经 3.3 试验的 4 块试样装在气候试验装置的框架上，试样的一个表面暴露在气候循环条件下，另一表面暴露在环境温度下，安装时注意不要使试样产生机械应力。

3.4.3 试验步骤

3.4.3.1 气候试验进行 320 个连续循环，每个循环周期分为三个阶段。

a. 加热阶段：时间 90 ± 1 min，在 60 ± 30 min 内加热到 52 ± 2 ℃，其余时间保温。

b. 冷却阶段：时间 90 ± 1 min，冷却 25min 后用 24 ± 3 ℃ 的水向试样表面喷 5min，其余时间通风冷却。

c. 制冷阶段: 时间 90 ± 1 min, 在 60 ± 30 min 内装温度降低到 $-15 \pm 2^\circ\text{C}$, 其余时间保温试验最初 50 个循环里最多允许 2 块试样破裂, 可用备用试样更换, 更换后继续试验。

3.4.3.2 完成 320 次循环后, 移出试样, 在 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 和相对湿度 30~75% 的条件下放置一周, 然后测量露点。

3.5 高温高湿试验

3.5.1 仪器设备

高温高湿试验箱(见图 6): 它由加热、喷水装置的构成能够达到试验要求的温度和湿度。

3.5.2 试验条件

取未经 3.3 和 3.4 试验的 8 块试样放置在相对湿度大于 95% 的高温高湿试验箱内, 在箱壁和隔板之间连续喷水, 使温度在 $25 \pm 3^\circ\text{C} \sim 55 \pm 3^\circ\text{C}$ 之间的规律变动。

3.5.3 试验步骤

3.5.3.1 试验要进行 224 次循环, 每个循环分为两个阶段

a. 加热阶段: 时间 140 ± 1 min, 在 90 ± 1 min 内把箱内温度升高到 $55 \pm 3^\circ\text{C}$, 其余时间保温。

b. 冷却阶段: 时间 40 ± 1 min, 在 30 ± 1 min 内把箱内温度降低到 $25 \pm 3^\circ\text{C}$, 其余时间保温。

3.5.3.2 试验最初 50 个循环里最多允许有 2 块试样破裂, 可以更换, 更换后继续试验。

3.5.3.3 完成 224 次循环后移出试样, 在温度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$, 相对湿度 30~75% 之间放置一周, 然后测量露点。

4 试验报告

试验报告应包括如下内容:

a. 试样尺寸。

b. 玻璃厚度, 空气层厚度。

c. 干燥剂类型和数量, 密封胶类型及制作工艺。

d. 生产厂名称, 生产日期。

筑神-建筑下载: <http://www.zhushen.com.cn>

e. 试验结果。