

国家标准-原木检验之《检量工具》、《号印标志》篇

1 检量工具

1.1 检量使用的尺杆、卡尺、卷尺和蔑尺，一律按米制标准刻度。

1.1.1 尺杆、卡尺和郑尺其刻度样式如下：

1.2 蔑尺和卡尺，由各省（区）林业主管部门，根据当地习惯自行制作，但一经采用某种用尺后，在供需交接上，应按同一用尺进行检量。

2 号印标志

2.1 号印以钢印为原则。根据各地不同情况，也可用色笔、毛刷和勾字等方法，标志在原木断面或靠近端头的材身上。

2.2 径级号印代表符号，见表 1

表 1

径 级 (cm)	符 号
10 20 30 40 50 60	0
12 22 32 42 52 62	2
14 24 34 44 54 64	4
16 26 36 46 56 66	6
18 28 38 48 58 68	8

2.3 等级号印代表符号，见表 2。

2.4 材种号印代表符号，以汉语拼音的第一个字母表示，见表 3

表 3

材种名称	代表符号
特级原木	T
电杆	D
坑木	E
造纸	Z
次加工原木	C
小径原木	X

枕资	ZH
檩材	L
椽材	CH

2.5 长级可用色笔或毛刷，以阿拉伯数字标志，也可用勾字方法标志。

2.6 为了便于交接和分清木材检验工作中的责任，原木上应加盖检验责任号印。检验责任（小组、检验员）号印代表符号，以阿拉伯数字标志，从 01 开始按顺序编号。由各省（区）林业主管部门统一制作。