

复层涂料分项工程质量检验评定表

工程名称 部位 总表 1-38

		项 目											
保 证 项 目	1	材料成品、半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计及有关标准规定。											
	2	基底必须符合设计及相应标准规定。											
	3	图案、颜色和材料的品种、等级必须符合设计要求，底层涂饰质量应符合有关标准											
	4	涂膜厚度应均匀，颜色一致，手感适宜，不掉料、无明显色差，表面无污染。											
	质 量 情 况												
	1												
	2												
	3												
4													
基 本 项 目	项 目	质量情况										等 级	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1	掉粉、起皮											
	2	返碱、咬色											
	3	漏涂透底											
	4	喷点疏密度											
	5	颜色											
6	门窗、玻璃、灯具												
检 查 项 目	保证项目												
	基本项目	检查 项，其中优良 项，优良率 %											

	允许偏差项目	实测点, 其中合格点, 合格率 %		
评等定级		工程负责人 工长 班组长	核定等级	质量检查员

说明

本表适用于室内外各种复层涂料工程。

检查数量: 按有代表性的自然间抽查 10%, 过道按 10m, 礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间, 但不少于 3 间。

(1) 保证项目

检验方法: 1、检查产品合格证

2、观察检查

(2) 基本项目

评定代号: 优良√、合格○、不合格×。

检验方法: 观察检查。

1、掉粉、起皮不允许。

2、反碱、咬色。

合格: 明显处无咬色, 其余无。

优良: 无。

3、漏涂、透底。

合格: 无明显处。

优良: 无

4、喷点、疏密程度

合格: 疏密均匀 1.5m 处正视喷点均匀不允许连片。

优良: 疏密均匀, 1.5m 处正斜视喷点均匀不允许连片。

5、颜色

筑神-建筑下载: <http://www.zhushen.com.cn>

合格：明显处颜色一致，不明显处基本一致。

优良：颜色一致。

6、门窗、玻璃、灯具等

合格：门窗洁净、玻璃、灯具等基本洁净。

优良：洁净。