

木地板铺设面层检验规范

日前,国家经济贸易委员会发出公告,发布了《木地板铺设面层验收规范》和《木地板保修期面层检验规范》。据悉,这是我国发布的首部针对木地板铺设的要求规范,第一次对木地板的铺设要求、验收内容及保修期作出规定。今后,消费者可依据此规范验收及保修,商家、执法者也可以此来处理纠纷、投诉等。

《木地板铺设面层验收规范》主要适用于民用室内木地板铺设面层的验收,也适于因地板铺设不当,地板状态改变而引起的争议和仲裁,并不适用于对保温、地热、防静电、防辐射、体育场所等特殊要求的木地板铺设验收。

在铺设木地板时,龙骨两端必须钉实或粘实,严禁用水泥砂浆填充。毛地板必须四周钉头,钉距应小于350毫米;用干燥耐腐材 宽度大于35毫米 做龙骨料,严禁细木工板做龙骨。用针叶板材、优质多层胶合板 宽度大于9毫米 做毛地板料,严禁整张使用。

该规范规定,严禁在木地板铺设时和其他室内装修工程交叉混合施工,室内严禁在基层使用有严重污染物质,如沥青、苯酚等;所有木地板基层验收,必须在木地板面层施工前达到验收合格,否则不允许进行面层铺设施工;而面层验收必须在竣工后三天内验收。

《木地板保修期面层检验规范》规定,在正常维护条件下使用或装饰工程竣工后未使用,保修期至少为一年。若经营施工企业队保修期有更长的承诺,应按供需双方地板保修合同为准。

木地板变形尺寸允许落差应≤1.2毫米/块;黑变按面积计算应≤10%/块;发现虫蛀应更换地板。若个别地板尚未联片虫蛀,由施工方负责免费更换地板,如大面积地板虫蛀属维护责任应由用户负责;开裂宽应≤0.3毫米,开裂长应≤地板长4%;鼓泡、麻点、龟裂、皱皮等按板面面积应≤5%;卷边按缝边上翘应≤0.25毫米;板面破损如划痕、碰痕、烫灼痕等均属于非正常维护,应由用户负责;除强化木地板板面泛白须施工方负责更换外,其他油漆地板皆属正常磨损;强化木地板和实木复合地板不允许分层,否则应更换。