

阔叶树加工用原木

中华人民共和国国家标准 GB8413-84

阔叶树加工用原木 代替 GB8413-58

Broad leaves processing logs

本标准适用于各种用途的阔叶树加工用原木,对原木树种的主要用途作出规定。

1. 树种、主要用途

1.1 樟木、桢楠、润楠：高级装饰，家具，胶合板，工艺雕刻。

1.2 檫木：船舶维修，装饰，家具，模具。

1.3 麻栎、柞木：体育器具，纺织机械部件，船舶维修，枕木，机台木。

1.4 红锥、拷木、楮木：船舶维修，体育器具，纺织机械部件，枕木，机台木。

1.5 荷木：胶合板，文教用具，家具。

1.6 水曲柳：胶合板，高级装饰，家具，乐器，体育器具。

1.7 核桃楸、黄波罗：高级装饰，枪托，体育器具，胶合板，家具。

1.8 榆木：枕木，家具，胶合板，机台木。

1.9 红青冈、白青冈：纺织木梭，体育器具，家具，机合木。

1.10 槭木（色木）：纺织木梭，乐器，体育器具，文教用具。

1.11 栗木：纺织机械部件，船舶、车辆维修，家具。

1.12 山枣、桉木：船舶、车辆维修，家具，文教用具。

1.13 椴木：胶合板，铅笔，火柴，工艺雕刻。

1.14 拟赤扬：火柴，铅笔，胶合板，包装。

1.15 枫香：胶合板，家具，枕木，包装。

1.16 杨木:火柴,造纸,胶合板。

1.17 桦木:胶合板,枕木,手榴弹柄,机台木。

1.18 泡桐:装饰,胶合板,乐器,体育器具,家具。

2 .以上未列树种,根据各地使用习惯,由各省(区)林业部门规定其主要用途。

注:水曲柳不用作割制枕木、机台木和普通锯材;椴木不用作割制普通锯材。

3. 尺寸

1.1 检尺长:2-6米,但有7米长级。

1.2 检尺径:东北、内蒙古地区自18厘米以上;其他地区自14厘米以上。

注:作胶合板使用的原木,检尺长为4,5、6米;检尺径自26厘米以上。

4. 尺寸进级、公差

2.1 检尺长:按0.2米进级,同时有25米长级。

2.2 检尺径:按2厘米进级。

2.3 长级公差:允许+6/-2厘米。

5. 尺寸检量方法

按GB144.2-84《原木检验 尺寸检量》的规定执行。